



# FABRICANT

DE PRODUITS TECHNIQUES

Partenaire des professionnels

INDUSTRIES • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

[www.socodif-chimie-industrie.fr](http://www.socodif-chimie-industrie.fr)



## AUTOMOBILE

# 113 - SOCOCAR'NET

## DESCRIPTION

« **SOCOCAR'NET** » est une lingette révolutionnaire tout-en-1 qui nettoie, fait briller et protège les surfaces intérieures et extérieures des véhicules.

« **SOCOCAR'NET** » est une lingette prêt à l'emploi qui comprend :

- ▶ un détergent, nettoyant de pollutions et d'hydrocarbures,
- ▶ un dégoudronnant,
- ▶ un nettoyant vitre, anti-pluie, anti-rayures, sans traces,
- ▶ un nettoyant jantes,
- ▶ un démoustiquant,
- ▶ un lustrant.

Son tissage alvéolé capture la salissure et évite les rayures.

Pour l'intérieur, il nettoie, détache et nourrit le cuir et le skaï, sans les rendre glissants, il remet à neuf et protège des taches, les moquettes et alcantara.

« **SOCOCAR'NET** » est la solution idéale et simple pour le nettoyage des véhicules sans contrainte de place et sans équipement permettant un gain de temps et une flexibilité (utilisable partout et tout le temps, même en période de sécheresse).

Sans eau et sans rinçage, « **SOCOCAR'NET** » diminue l'impact environnemental qu'aurait engendré un lavage « classique ».



## UTILISATION

Sociétés de location de véhicules, plateformes de lavage de véhicules, professionnels du transport de personnes, camping, clubs de cyclistes, garagistes, commerciaux véhiculés, concessionnaires, motos...

## CARACTERISTIQUES

Aspect	lingette imprégnée blanche en non-tissé « Spunlace »
Point d'éclair de la solution d'imprégnation	12°C
Odeur	solvantée
DLU	12 mois



## MODE D'EMPLOI

- ▶ Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique.
- ▶ Dévisser le couvercle noir, enlevez l'opercule en aluminium, sortir une lingette.
- ▶ Appliquer la lingette sans appuyer sur la voiture (procéder par partie, capot, portières / ailes, pavillon, pare-brise).
- ▶ Lorsque la surface est propre, faire briller avec une microfibre. Faire un mouvement circulaire et rapide, ne pas appuyer.
- ▶ Par forte chaleur, travailler de petites surfaces rapidement. Par temps humide, sécher le véhicule avec un chiffon sec.

Bien refermer le couvercle après utilisation.

**Rendement** : 4 lingettes par véhicule en moyenne.

**Stockage** : Verticalement, dans l'emballage d'origine, dans des locaux frais et aérés, à l'abri du gel et des sources de chaleur.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou - B.P. 60096 - 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34  
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 - Edition 01/2017

