


DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

128 - NETTOYANT ALCALIN CHLORE

DESCRIPTION

- « 128 » est un détergent alcalin chloré, offrant un spectaculaire pouvoir dégraissant et détersif vis-à-vis des souillures organiques grasses, dû à son fort taux d'alcanilité libre renforcé par la présence d'ions chlorés actifs.
- « 128 » est non moussant, toutefois une légère mousse instable peut se former lors de l'émulsification des graisses ou acides gras présents dans les souillures.

Grâce à son pouvoir séquestrant vis-à-vis du calcium, « 128 » peut être utilisé avec des eaux à dureté variables.

« 128 » peut être utilisé pour le nettoyage des cuves à vin et des serpentins, l'entretien et la désinfection des toilettes, lavabos, évier, douches, sols, murs, piscines ...



CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide limpide	Densité à 20°C	1,105 ± 0,010
Couleur	incolore à jaune clair	pH (produit pur)	14 ± 0,2

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.

ATTENTION :

- « 128 » étant très alcalin, il est **CORROSIF**.
- Lors de son utilisation, porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux et du visage.

CONFORME À L'ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATERIEL POUVANT SE TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINCAGE.



MODE D'EMPLOI

« 128 » s'utilise plus ou moins dilué, dans l'eau (chaude de préférence), en fonction du degré d'encrassement du support :

- **Nettoyages courants** : 0,8 à 3% dans l'eau
- **Gros nettoyages** : 6 à 8% dans l'eau

Dans le cas de désinfection en milieu alimentaire, un rinçage à l'eau potable est obligatoire.

Precautions d'emploi :

Conserver le produit dans les emballages d'origine bien fermés à l'abri de la lumière et de la chaleur pendant 3 mois maximum.

Eviter les projections sur les vêtements car le produit décolore les textiles.



Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.