



GAMME VITIVINICOLE

160 - SOCOVINITARTRE

DESCRIPTION

« 160 » est un détergent dégraissant alcalin puissant destiné au nettoyage du matériel dans les industries vinicoles.

L'association judicieuse d'agents séquestrants, anti-tartrage et de bases alcalines fortes permet d'augmenter par synergie le pouvoir mouillant, dispersant, dégradant du « 160 » sur les souillures organiques, notamment l'élimination des tartres vinaires sur le ciment, le ciment verre, l'inox, le cuivre ...

« 160 » est un dérougissant, non moussant, très efficace pour les sols et le matériel de vendange (machines à vendanger, pressoirs, cuves, filtres, circuits tireuses ...)

L'action du « 160 » peut être « boostée » par l'addition du « 162 SOCOCOMBITARTRE » permettant :

- De diminuer de façon très sensible le temps de contact nécessaire à la dissolution des tartres.
- De désinfecter en même temps le matériel nettoyé grâce au fort pouvoir du « 162 SOCOCOMBITARTRE ».

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide limpide, visqueux	Densité à 20°C	1,500 ± 0,050
Couleur	Marron clair	pH à 20°C (produit pur)	14 ± 0,5

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.

CONFORME À L'ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATERIEL POUVANT SE TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINCAGE.

Précautions :

- « 160 » étant très alcalin, lors de son utilisation, porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux et du visage.
- Eviter d'utiliser « 160 » sur des matériaux en alliages d'aluminium, fer galvanisé et fer étamé.

MODE D'EMPLOI

Par circulation, aspersion, trempage ou brossage.

Pour le nettoyage des circuits, cuveries, tanks et matériels et le dérougissage des sols, s'utilise concentré de 20 à 80 g/l (2 à 8%) dans l'eau froide ou chaude avec un temps de contact de 15 à 30 minutes. Ce temps de contact pourra aller jusqu'à 1 heure pour le nettoyage des filtres, selon le degré de colmatage. Dans les 2 cas, laisser tourner la solution en circuit fermé jusqu'à dissolution complète des tartres.

Pour le dérougissage des sols, utilisation manuelle ou en machine « H.P » (eau froide ou chaude) du « 160 » dans les mêmes proportions que ci-dessus.

En utilisation boost, toujours effectuer le mélange comme suit :

Dans la quantité d'eau jugée nécessaire, diluer 50 à 100 g/l (5 à 10 %) de « 160 » puis avec précautions, de 25 à 50 g/l (2,5 à 5%) de « 162 SOCOCOMBITARTRE ». Laisser tourner la solution en circuit fermé entre 5 et 15 minutes.

Dans tous les cas, rincer jusqu'à eau claire.



**PRODUIT UTILISABLE EN
AGRICULTURE BILOGIQUE
EN APPLICATION DU
RÉGLEMENT CE N°834/2007**

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

