



193

Carrosseries :

Utilisation par pulvérisation, en armoires libre service, par nettoyeurs « haute pression » en station de lavage ou en centrales de pulvérisation.

Préparer une solution selon le volume à traiter (pur si bac spécifique) de sorte à obtenir une dilution en sortie de lance de 5%

Utilisation intérieure des véhicules :

Dilution à 1%

Pulvériser ou appliquer à l'aide d'un chiffon

Laisser agir quelques instants

Frotter si nécessaire

Rincer à l'eau

Ne pas appliquer sur surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Ne pas laisser sécher le produit sans rinçage à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	bleu
Densité (à 20°C)	1,070 ± 0,050
pH (produit pur)	13 ± 0,7

ININFLAMMABLE
BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%

USAGE PROFESSIONNEL



FABRICANT
DE PRODUITS TECHNIQUES
Partenaire des professionnels
INDUSTRIES • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

SOCOCLEAN CAR

193 SOCOCLEAN CAR est un nettoyant dégraissant pour l'entretien régulier des véhicules VL et PL.

193 SOCOCLEAN CAR convient également pour le nettoyage intense des carrosseries des voitures, camions, engins agricoles et de chantier.

193 SOCOCLEAN CAR s'utilise en portique de lavage, avec une machine haute pression ou à la main.

193 SOCOCLEAN CAR est également efficace pour l'intérieur des véhicules, pour le nettoyage des plastiques en faible solution.



SOCODIF

407, Avenue St-Baldou - B.P. 60096 - 84303 CAVAILLON CEDEX

Tél. 04 90 71 40 78+ - Télécopie 04 90 78 39 34

contact@socodif-chimie-industrie.fr

www.socodif-chimie-industrie.fr