



PRODUITS TECHNIQUES

industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr



DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS

202 - DEGRIPEX



DESCRIPTION

« 202 » par ses propriétés mouillantes et dispersantes, pénètre la rouille instantanément.

Incolore, neutre, sans odeur pétrolière déplaisante, « 202 » est un dégrippant possédant 5 fonctions :

Dégrippant, désoxydant, lubrifiant, dégoudronnant, à effet « water repellent » (déplaçant l'eau) donc utilisable sur pièces humides.

« 202 » a des fonctions décalaminantes, il supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers et lourds.

Grâce à sa forte capillarité, « 202 » a un excellent pouvoir de pénétration, d'humectage et de lutte contre la corrosion.

« 202 » débloque les vis, écrous, boulons, ressorts, charnières, serrures, maillons de chaînes... rouillés ou grippés.

« 202 » évite les craquements, les grincements, n'attaque pas le métal et laisse un film protecteur « gras » préventif, ce qui évite l'oxydation et facilite le montage des pièces traitées.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide limpide	Densité (à 25°C)	0.800 ± 0.020
Couleur	Incolore à jaune clair	Point d'éclair	> 62°C
Viscosité (à 40°C)	2.7 mm²/S		



MODE D'EMPLOI

Domaines d'utilisations :

- Bâtis (nettoyage et ravivage des couleurs), boulonnerie, rotules, picots, dégraissage des chaînes, contact électromécaniques, entretien général ...

S'utilise pur et à froid, soit au pinceau, burette, par pulvérisation ou trempage.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

