



DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS

223 - SOCOSANIT

DESCRIPTION

- **Nettoyant Détartrant pour Sanitaires**, il élimine rapidement le tartre et les dépôts calcaires sur toutes les surfaces.
- Son **haut pouvoir mouillant** permet une pénétration plus rapide des dépôts à éliminer.
- Il **respecte** la plupart des supports et est neutre sur les carrelages émaillés ainsi que sur la plupart des peintures et vernis.
- **Redonne** aux surfaces traitées **leur aspect initial**.
- **Permet** le détartrage des canalisations, des tuyauteries industrielles (aciers, inox...).

UTILISATION

Piscines, Entreprises de nettoyage, Salles de sport, Thermes, Collectivité, etc ...

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide	Densité (à 20°C)	1,050 ± 0,010
Couleur	Jaune	pH (sol. à 10%)	1,5 ± 0,5
Odeur	Caractéristique	Etiquetage	Sans


PORTER DES GANTS APPROPRIÉS, PRODUIT ACIDE.

CONFORME À L'ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

MODE D'EMPLOI

« **223 SOCOSANIT** » s'utilise pur pour des surfaces fortement souillées ou dilué dans l'eau, à raison de 10 à 20 %, pour des travaux d'entretien.

- ▶ Appliquer « **223 SOCOSANIT** » par pulvérisation ou à la brosse.
- ▶ Laisser agir quelques minutes.
- ▶ Rincer abondamment à l'eau claire.



Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.