



FABRICANT

DE PRODUITS TECHNIQUES

Partenaire des professionnels

INDUSTRIES • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

www.socodif-chimie-industrie.fr



ASSAINISSEURS

312 - FONGICIDE BACTERICIDE

ELIMINATION DES LICHENS ET CHAMPIGNONS PARASITES

DESCRIPTION

« 312 » élimine les dépôts verts, algues, champignons parasites et lichens grâce à sa composition fongicide et bactéricide à base d'un ammonium quaternaire puissant de la deuxième génération (conforme aux nouvelles directives de la CEE concernant les bactéricides).

« 312 » s'utilise sur la plupart des matériaux tels que : maçonneries, murailles, bois, ciments, façades, tuiles, gouttières ...

« 312 » possède un excellent pouvoir mouillant et ne craint pas le gel.

« 312 » est économique, il s'utilise dilué dans l'eau jusqu'à 10%.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide limpide bleuté	Densité	0,985 ± 0,010
--------	------------------------	---------	---------------

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.

CONFORME À L'ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

SOLUBLE DANS L'EAU.

Irritant pour les yeux, rincer abondamment à l'eau en cas de projections.

Contient du chlorure de didecyl diméthyl ammonium : 49 g/l.

La date limite d'utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

MODE D'EMPLOI

Dose d'emploi :

► Suivant le degré de contamination en mousses et champignons, utiliser « pur » ou dilué jusqu'à 10%.

Mode d'emploi :

► Pulvériser sur les surfaces à traiter (une solution à 30% est idéale pour obtenir des résultats optimaux).

► Laisser agir pendant 1/2 journée à 1 journée entière. Rincer à la haute pression.

► Si une forte densité de mousses est à éliminer, attendre 3 semaines (période de dévitalisation), rincer avec une machine haute pression, puis pulvériser une solution à titre préventif.

« 312 » S'APPLIQUE PAR TEMPS SEC ET SUR SUPPORTS SECS.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004

