




PRODUITS TECHNIQUES

industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr



SOLVANTS

484 - NEUTRAL MULTI



DESCRIPTION

« 484 » est un fluide technique qui, en substitution au T111, répond immédiatement aux besoins des utilisateurs pour toutes les applications à froid, hors phase vapeur.

Grâce à sa très forte vitesse d'évaporation et à son indice KB, « 484 » est un excellent nettoyant dégraissant sec des pièces fortement polluées.

Son fort pouvoir solvant, sa faible densité et son haut pouvoir mouillant, du à sa faible tension superficielle, font du « 484 » un produit extrêmement économique à l'emploi.

La valeur élevée de sa tension de claquage permet au « 484 » de pouvoir être utilisé pour la dépollution des moteurs et matériels électriques, en s'assurant l'évaporation totale du « 484 », avant la remise sous tension.

« 484 » n'est soumis à aucune nécessité d'étiquetage au titre de ses caractéristiques toxicologiques (conforme au fascicule 90/1 bis du 30/03/90) et est conforme à l'arrêté du 05/04/91 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (brochure 1227).

« 484 » convient pour le nettoyage des circuits imprimés (particulièrement pour les circuits CMS, écrans de sérigraphie...), en temps qu'agent de nettoyage sélectif pour l'élimination des traces de colles ou de joints non polymérisés, néanmoins il peut attaquer certaines peintures non parfaitement réticulées.

Il convient parfaitement pour la préparation des surfaces avant collage ou avant peinture, le déglaçage des blanchets, l'élimination des encres liquides.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide	Densité à 20°C	0,738
Odeur	Légère caractéristique	Couleur	Incolore
Indice KB	37	Tension de claquage	32000 volts
Taux d'évaporation	6 (éther = 1)		
Point éclair initial	Non mesurable (vase clos) (ISO 2719)		

« 484 » peut devenir inflammable en cours d'utilisation.

MODE D'UTILISATION

« 484 » s'utilise pour le dégraissage de tout type de pièces, par opérations manuelles ou industrialisées.

Mode d'emploi : Au chiffon, au pinceau, à la brosse, en fontaine ou par immersion

Faire un essai préalable sur matériaux sensibles aux solvants organiques lors de contacts prolongés.

NE PAS UTILISER EN PHASE VAPEUR, UTILISATION EXCLUSIVE A FROID.

Précautions d'utilisation :

Supprimer toute source d'ignition lors de l'utilisation du « 484 », plus particulièrement, ne pas utiliser sur un corps incandescent ou une source importante de chaleur. Eviter toute projection sur tissus afin de ne pas provoquer un « effet de mèche ».

Ne pas fumer – Ne pas rejeter aux égouts après utilisation – Utiliser en local aéré ou ventilé.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

