



PEINTURES ET REVÊTEMENTS

508 - ACRYL SATIN

PEINTURE SATINÉE DILUABLE À L'EAU

PROPRIÉTÉS

La « **508 - ACRYL SATIN** » est une peinture, diluable à l'eau, idéale pour tous les travaux de chantier en intérieur et pour la mise en peinture des toiles de verre.

Très facile d'emploi, la peinture « **508 - ACRYL SATIN** » est sans odeur, lessivable et à séchage rapide.

Particulièrement conseillée à l'intérieur pour tous les travaux nécessitant opacité, pouvoir garnissant élevé et très bon rapport qualité/prix.

Ses qualités permettent son utilisation dans les domaines suivants :

- Emplacements en intérieur : Murs, plafonds, boiseries.
- Localisations : Pièces sèches, tels que : Séjours, chambres, halls... .
- Subjectiles : Plâtre, staff, plaques de plâtre, enduit à l'eau ou vinylique préalablement imprimés, béton, enduits de ciment, anciennes peintures convenablement lessivées (après ponçage du support), panneau de particules et contre plaqué imprimé, papier l'apprêt et papier peint (vérifier que le colorant ne remonte pas en surface).
- Sur le fer : Prévoir au préalable une couche de primaire anti-rouille.



CARACTÉRISTIQUES

Dilution	Eau	Densité à 20°C	1,20 ± 0,150
Extrait sec	53% (+/- 2%)	Rendement	9 m ² au kilo (soit 10 à 12 m ² par litre)
Aspect	Satiné poché fin	Séchage à l'air à 20°C	HP : 1 h SEC : 2 à 3 heures
RECOUVRABLE : Par elle-même après 6h de séchage			
Contient	maxi 100 g/l de C.O.V (cat B)		

► NATURE :

AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2

Peinture à base de styrène acrylique pochée, diluable à l'eau, de composition :

- **Pigments** : *Oxyde de titane rutile et calcites*
- **Liant** : *Copolymères versatiques acryliques*
- **Véhicule volatil** : *Eau*
- **Adjuvants** : *Agents épaisseur, tensioactifs et conservateur, solvant de Coalescence.*

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.





PEINTURES ET REVÊTEMENTS

508 - ACRYL SATIN

PEINTURE SATINÉE DILUABLE À L'EAU



APPLICATION

► PRÉPARATION DES FONDS :

A fin d'obtenir une qualité de finition optimale et une excellente adhérence de la « 508 », sur le support, il est nécessaire de travailler sur des fonds propres et sains.

- **Anciennes peintures glycérophthaliques** : Prévoir un ponçage léger.
- **Enduits de ciment** : Grattage à la brosse, pour supprimer les grains, fendillements et poussières.

(Par temps chaud, il est recommandé d'humidifier les murs à l'éponge pour renforcer l'adhérence).

► APPLICATIONS :

L'application de la peinture « 508 » se fait :

- A l'Airless
- Au rouleau poil demi long ou rouleau poil raz
- A la brosse.

A la brosse et au rouleau : Diluer la première couche de 3 à 6% d'eau. Ne pas diluer la seconde couche.

Au pistolet Airless : Diluer la « 508 » avec 2 à 3% d'eau.

REMARQUES

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C.
- Avec les colorants concentrés universels du commerce (tons pastels uniquement), une légère perte de brillance est possible.
- La peinture « 508 » peut également être livrée à la teinte désirée sur demande.
- Conservation de 1 an, en emballage d'origine non entamé.

► STOCKER A L'ABRI DU GEL.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

