


PEINTURES ET REVÊTEMENTS

580 - PEINTURE ROUTIERE BLANCHE

PROPRIÉTÉS

De par sa composition, « 580 » possède une très bonne résistance à la lumière, aux intempéries et à l'abrasion, elle permet son application sur des supports tels que le béton, les ciments et les revêtements hydrocarburés (goudrons et bitumes).

De plus, « 580 » possède un temps de séchage très rapide, qui assure une remise en service rapide.

Les domaines d'applications sont variés : revêtements routiers, bandes axiales, passages piétons, marquage de parking, marquage industriel... .



CARACTERISTIQUES

Viscosité à la livraison	Thixotrope	Densité	1,38 à 1,62
Extrait sec en poids	74% (+/- 1%)	Rendement	2 à 3 m ² par kilo
Aspect	Satiné	(épaisseur sèche 160 microns)	
Etiquetage	Xn - R10	Séchage à l'air	HP : 10 mn
			SEC : 25 à 30 mn

► NATURE :

AFNOR T 36 005 - Famille 1 - Classe 4a 8b

Mélange de résines synthétiques de caoutchouc chloré et de charges dures, résistant à l'abrasion.

APPLICATION ET UTILISATION

L'application du « 580 » se fait :

- A la brosse ou au rouleau
- Au pistolet pneumatique
- A la machine haute pression.

Conseils d'applications :

► Eliminer les poussières et les traces d'huile ou de graisse, ne pas appliquer sur des surfaces humides ou sur des matériaux de constructions trop récentes.

« 580 » est prêt à l'emploi pour l'utilisation à la brosse ou la machine à haute pression.

Dilution de 5 à 7% pour le pistolet avec un diluant synthétique de type « 437 TYS ».

IMPORTANT : INCOMPATIBLE AVEC LE WHITE-SPIRIT.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.