



PRODUITS TECHNIQUES

industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr



LUBRIFIANTS - HYDROFUGES - ADJUVANTS - PROTECTEURS

650 - PRODUIT POLYVALENT DE DEMOULAGE

PROPRIÉTÉS

« 650 » est destiné au démoulage différé des bétons.

« 650 » s'utilise sur coffrage de toute nature et ne laisse aucune trace huileuse sur les surfaces décoffrées.

« 650 » ne gêne pas l'application future de plâtre, enduit ou peinture.

« 650 » permet un bon décoffrage même si entre temps l'application du produit et le coulage du béton les moules ont été mouillés (pluie, grêle) ou si le produit a été appliquée sur des supports humides.

Les vapeurs du « 650 » ne sont pas nocives.



CARACTÉRISTIQUES

Forme de produit	Liquide fluide brun	Densité	0.850 à 0.870
Point de congélation	< -25°C	Point éclair	80/85°-C

MODE D'EMPLOI

« 650 » s'emploie PUR :

- ▶ Par pulvérisation
- ▶ Par application au pinceau ou à la brosse

Conditionnement :

- ▶ Fut 30 – 60 – 220 litres
- ▶ Container 1000 litres

Rendement :

- ▶ + 30 à 40 m² au litre

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z