



PRODUITS TECHNIQUES

industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr



LUBRIFIANTS - HYDROFUGES - ADJUVANTS - PROTECTEURS

666-668 - REPARROUTE



PROPRIÉTÉS

REPARROUTE est un enrobé à froid pour la réparation des chaussées et trottoirs.

AVANTAGES :

- **SOUPLESSE** : Capacité de suivre les déformations du sol.
- **RAPIDITE** : Mise en œuvre en un temps record. **REPARROUTE** est livré à la circulation immédiatement.
- **ECONOMIE** : Pas d'attente de camions, seulement un véhicule léger. Pas de perte de matériaux, approvisionnement de la quantité strictement nécessaire.
- **SIMPLICITE** : Mise en œuvre facile, compactage avec dame ou roue de véhicules.



CARACTÉRISTIQUES

Mélange à froid de granulats de roches dures et d'un liant bitumeux spécial enrichi de résine et d'agents stabilisants.

Densité : 1,5 environ

Existe en noir et en rouge.

REPARROUTE se conserve jusqu'à six mois en emballages fermés. Par température basse, le produit peut durcir, effet réversible.



MODE D'EMPLOI

Nettoyer les trous à réparer. Si les trous sont profonds, garnir de graviers et conserver une épaisseur de 2 à 3 cm à garnir avec **REPARROUTE**.

Eviter l'utilisation par température négative.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z