



BÂTIMENT

# 684 - REPAR ETANCHE

*BANDE D'ÉTANCHEITE ADHÉSIVE POUR RÉPARATIONS ET APPLICATIONS DIVERSES*

## DESCRIPTION

« 684 - REPAR ETANCHE » :

- Adhère à toutes les surfaces
- À l'intérieur & à l'extérieur
- Peut être peint
- Une forte capacité d'adaptation, même sur des surfaces inégales
- Flexible, peut compenser l'expansion
- Une adhérence élevée (37.5 N/25mm) et immédiate
- Durable
- Résistant aux intempéries, à la température et aux UV
- Belle finition



## UTILISATION

« 684 - REPAR ETANCHE » s'utilise pour :

- Gouttières & tuyaux de descente
- Ecoutilles de toit & globes d'éclairage
- Éclairage extérieure
- Soudures de construction en verre & en métal
- Fuite rapiéçage et la réparation temporaire
- Presque partout
- Protection des bas de caisses de voitures repeintes.
- Protection des surfaces contre les gravillons et les insectes écrasés
- Idéal pour protéger les bas de caisse plastiques des véhicules des projections de gravillons

## CARACTÉRISTIQUES

Resistance à la température

entre -20°C et +120°C

Couleur

transparent

Adhésif

acrylique

## MODE D'EMPLOI

- Nettoyer la surface
- Appliquer la bande, ne pas toucher l'adhésif (utilisation entre 15°C & 30°C)
- Exercez une pression sur les côtés et autour irrégularités (par exemple vis)
- Retirer le film protecteur
- Adhésion immédiate!

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

