



PRODUITS SPÉCIFIQUES

8008 - ABSOSTOP H



PROPRIÉTÉS

- ▶ **Boudins 100% polypropylène**, cet absorbant permet la réduction immédiate et l'absorption des fluides.
- ▶ **Absorbant oléophile et hydrophobe** il est recommandé pour absorber les huiles et hydrocarbures (lubrifiants, produits pétroliers et dérivés, huiles, solvants organiques, graisses ...). Il n'absorbe pas l'eau et peut être utilisé pour l'absorption des déversements d'huile dans l'eau.
- ▶ **Proposé en cartons de 12 boudins (122 cm x Ø 7,6 cm)** ils s'adaptent à toute forme et à toute configuration grâce à une flexibilité et une installation facile.

UTILISATION

Tous types d'industries, ateliers de mécanique, ateliers d'entretien, automobiles, garages, imprimeries, etc ...

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Boudins Blanc	Dimensions	122 cm x Ø 7,6 cm
Conditionnement	Carton de 12 boudins	Diamètre des fibres	Entre 15 et 30 microns
Capacité d'absorption	45 litres minimum	pH	Neutre

MODE D'EMPLOI

Placer « **8008 ABSOSTOP H** » aux endroits à risques, autour des machines, autour des fûts, sur un plan d'eau, pour protéger des lieux sensibles (bouches d'égout ...)

Remplacer les boudins lorsqu'ils sont saturés.

Après utilisation, suivre les précautions relatives aux produits absorbés.

PRODUIT EXEMPT D'ETIQUETTAGE.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.