



PRODUITS TECHNIQUES

industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr



PRODUITS VERTS

860 - BIO - BG

DEBOUCHEUR DEGRAISSANT CANALISATIONS.



DESCRIPTION

« 860 BIO-BG » permet de fluidifier les graisses animales et végétales.

En saponifiant et dispersant les corps gras, « 860 » évite le colmatage des pièges à graisses (bacs à graisse) et des canalisations tout en facilitant l'action des micro-organismes mis en place pour la dégradation des effluents.

« 860 » empêche donc la cause de putréfaction et de mauvaises odeurs tout en évitant la formation de mousses lessivielle à la surface de l'eau.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide	Densité (à 20°C)	0,94 ± 0,010
Couleur	Jaune pâle	pH (produit pur)	7,8 ± 0,5
Odeur	Agréable	Point éclair	51°C
Solubilité	Total dans l'eau		

IRRITANT POUR LA PEAU - BIODEGRADABLE.

MODE D'EMPLOI

« 860 » s'utilise généralement dans les éviers, bacs à graisses, canalisations (égouts), fossés d'écoulement, champs d'épandage, puisards, douches, WC.

Traitement d'entretien :

► en solution (3 à 5% dans le bac à graisse), il est conseillé de diluer le « 860 » dans de l'eau chaude et de l'introduire par l'intermédiaire d'une canalisation qui, ainsi, sera traitée en même temps.

Traitement de choc :

► diluer à 25-30% avec de l'eau chaude et verser dans les canalisations à traiter.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

