



PRODUITS TECHNIQUES

industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr



LUBRIFIANTS - HYDROFUGES - ADJUVANTS - PROTECTEURS

862 - ANTI ADHERENT BITUME



PROPRIÉTÉS

« 862 » est une association de tensio actifs, fortement biodégradables (> 90%), utilisable pour la protection des surfaces devant entrer en contact avec des bitumes chauds ou mi-chauds.

« 862 » ne tache pas et se rince facilement.

« 862 » n'oxyde pas les pièces métalliques et est anticorrosion.

« 862 » est sans silicone, sans charge métallique, sans graphite et sans solvant.

DOMAINES D'UTILISATION

Centrales à bitume, pneumatiques, machines à déposes ...

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide épais	Couleur	Jaune
Odeur	Citron	pH	7 ± 0,5
Viscosité (NF n°4)	185" ± 15"	Densité (à 20°C)	1.040 ± 0,010

INFLAMMABLE

MODE D'EMPLOI

- Diluer le « 862 » dans de l'eau à raison de 15 à 30 %, agiter.
- Appliquer par pulvérisation ou badigeonnage sur surface propre.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

