



FABRICANT

DE PRODUITS TECHNIQUES

Partenaire des professionnels

INDUSTRIES • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

[www.socodif-chimie-industrie.fr](http://www.socodif-chimie-industrie.fr)



AÉROSOLS

# 151 A - MOUSSE'ECLAT

## PROPRIÉTÉS

« 151 A » est une mousse nettoyante polyvalente, **en aérosol**.

« 151 A » nettoie, désinfecte et neutralise les mauvaises odeurs sur toutes les surfaces lavables à l'eau et ce en une seule opération.

Grâce à sa *mousse haute performance* agréablement parfumée, « 151 A » agit même sur des salissures anciennes.

Sans MOSH - MOAH

Bactéricide suivant la norme EN 1276

**CRAINT LE GEL. Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.**



## APPLICATION ET UTILISATION

« 151 A » est recommandé pour le nettoyage et le dégraissage de surfaces aussi diverses que : matières plastiques (carcasses et claviers d'ordinateurs, tableaux de bord...), surfaces peintes lavables, carrelages, éviers inox, verre, etc...

« 151 A » peut être utilisé pour nettoyer les taches organiques sur les carpettes, tapisseries, tentures, moquettes, sièges autos...

« 151 A » convient parfaitement pour assainir les éviers, cuvettes, receveurs et cabines de douches, dessus de comptoirs et meubles de cuisines, sièges de WC et urinoirs

Contient du chlorure de didécyldiméthylammonium : 0.41 % m/m, du N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine : 0.45% m/m

La date limite d'utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

## MODE D'EMPLOI

### AGITER VIGOUREUSEMENT L'AÉROSOL AVANT UTILISATION ET RÉGULIÈREMENT EN COURS D'UTILISATION.

- Pulvériser sur les surfaces à nettoyer.
- Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre les salissures.
- Frotter avec un chiffon propre, sec, non pelucheux.

*En application de l'arrêté du 08/09/1999 et de ses adaptations, elle est autorisée dans le nettoyage général de toutes les surfaces, matériaux et objets utilisés dans les zones de transformation des aliments mais n'est pas destiné à un contact alimentaire direct. Dans ce cas, l'objet doit être rincé à l'eau potable.*

**Contenance : 500 ml net**

**Recommandations :** Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.



Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34  
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 - 01/2024

