



202 A - DEGRIPPANT

PROPRIÉTÉS

« 202 A » est un dégrissant, désoxydant, lubrifiant, dégoudronnant en **aérosol**.

« 202 A » a des fonctions décalaminantes, il supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Il évite l'étincelage et ne résinifie pas.

« 202 A » assure une protection anticorrosion de toutes pièces ou composants métalliques et évite ainsi l'oxydation.

« 202 A » permet l'élimination de l'humidité en déplaçant l'eau sur toutes surfaces.

APPLICATION ET UTILISATION

« 202 A » permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés dans la maintenance en industrie, automobile, plomberie, entretien général ainsi que dans les industries mécaniques.

« 202 A » est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il n'attaque pas les peintures.

CARACTERISTIQUES


Aspect	fluide limpide	Densité	1,2
Couleur	jaune clair	Point éclair (vase clos)	59 °C
Odeur	végétale naturelle		

MODE D'EMPLOI

- ▶ Vaporiser le spray à 20 cm des parties à traiter (« 202 A » fonctionne dans toutes les positions)
- ▶ Attendre quelques instants, recommencer l'opération si nécessaire.
- ▶ Désassembler les pièces grippées.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.



Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.