



## PRODUITS TECHNIQUES

industrie / bâtiment / collectivité


[www.socodif-chimie-industrie.fr](http://www.socodif-chimie-industrie.fr)



## AÉROSOLS

# 603A - SOCOTEFLOB

DÉGRIPPANT AU TÉFLON®, LUBRIFIANT, ANTICORROSION.



### PROPRIÉTÉS

« 603A » est chargé au Téflon®, faiblement gras, fortement lubrifiant. Ce produit a des fonctions décalaminantes. Il supprime le gommage et élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Il évite l'étincelage et ne résinifie pas.

« 603A » est un produit neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur. Garanti sans silicone, ni acide orthophosphorique. Produit stable ayant une très basse tension superficielle. Pression de vapeur faible à température maximale d'utilisation. Produit water-repellent (chasse l'eau), il est utilisable sur des surfaces humides.

Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères, il n'attaque pas les peintures. Son point d'auto-inflammation est élevé puisqu'il est supérieur à 230°C.

« 603A » est de très grande innocuité vis-à-vis des utilisateurs. Il n'a pas de réactivité photochimique et n'est pas irritant. Il n'a pas d'odeur pétrolière déplaisante mais une odeur de pin naturelle.



### APPLICATION ET UTILISATION

Industries mécaniques, industries automobiles, entretien général. Boulonnnerie, rotules, picots, dégommeage de glissières de machines-outils, pivots, axes, câbles sous gaines, contacts électromécaniques, charnières, guides, colonnes, glissières, antennes télescopiques, bâts (nettoyage et ravivage des surfaces), dégraissage des chaînes, élimination des graisses calcinées dans les roulements.



### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES

CARACTERISTIQUES	NORME ou METHODE	VALEUR	UNITE
Acidité		0.8	% masse
Aspect	Visuel	limpide	
Corrosion lame de cuivre, 100H à 40°C	NF M07 015 / ASTM D 130	1a	Cotation
Couleur saybolt	NF M07 003 / ASTM D 156	Incolore	
État physique	Visuel	fluide	
Indice de brome	ASTM D 1491	5	mg/100g
Indice KB, pouvoir solvant (estimation)	ASTM D 1133	85	
Densité ( à 25°C )		0.789	
ODP Ozone Depleting Potential		0.000	facteur
Odeur	olfactive	végétale, naturelle	
Point d'aniline	NF M07 021	70	°C
Point de congélation		-60	°C
Point d'auto-inflammation	ASTM E 659	250	°C
Point éclair vase clos	ISO 2719	65	°C
Teneur en aromatiques	NF M07 024	0	% (v/v)
Teneur en benzène	ASTM D 4367	0	ppm
Teneur en chlore	GCMS	0	ppm
Teneur en solvants chlorés		0	%
Teneur en soufre	GCMS – ASTM D 1744	0	ppm
Tension superficielle à 25°C	ISO 6295	24.2	mN/m
Tension de vapeur REID à 20°C	NF M07 007	0.2	mbar
Viscosité à 25°C	ASTM D 445	1,33	mm²/s

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.





## PRODUITS TECHNIQUES

industrie / bâtiment / collectivité  
[www.socodif-chimie-industrie.fr](http://www.socodif-chimie-industrie.fr)



## AÉROSOLS

# 603A - SOCOTEFLOB

DÉGRIPPANT AU TÉFLON®, LUBRIFIANT, ANTICORROSION.



### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux solvants organiques.

#### PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Atomiseur sans gaz propulseur boitier de 335 ml volume net 300 ml

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34  
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z