



FABRICANT

DE PRODUITS TECHNIQUES

Partenaire des professionnels

INDUSTRIES • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

www.socodif-chimie-industrie.fr



AÉROSOLS

616A - SOCO'LUB ANTIADHER

ANTI-ADHÉRENT PROTECTEUR DE SURFACES AUX SILICONES.

PROPRIÉTÉS

« **616A** » laisse un film protecteur uniforme anti-adhérent.

« **616A** » est hydrophobe, empêche l'incrustation des salissures, le séchage de gouttelettes d'eau, etc ... Ne confère pas, après application, de mauvaises odeurs aux supports.

« **616A** » constitue un lubrifiant, anti-adhérent, pour matériels de transport ou de transformation des denrées alimentaires, machines de production, de conditionnement, moule

« **616A** » est compatibles sur matériels en inoxydables, inox brossés ou polis «miroirs», aluminium anodisés, surfaces chromées, surfaces peintes, stratifiés et plastiques PE ou PP.

APPLICATION ET UTILISATION

Lubrifiant professionnel spécial pour : les industries textiles et ateliers d'imprimerie, monteur, cuisiniste, ateliers agroalimentaires, cuisines, ateliers de moulage.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique	Liquide fluide	Couleur	incolore
Réaction chimique	Neutre	Masse volumique à 25°C	850 g/l ± 20g/l
Point d'éclair	82°C Afnor coupe fermée	Odeur	faible
Tension superficielle	30,1 Dyne / cm		

MODE D'EMPLOI

► Selon les surfaces, matériels et applications recherchées :

1) Pulvériser directement, à environ de 20 à 30 cm de la surface, un mince film de produit et étaler uniformément en essuyant avec un chiffon sec, propre et non pelucheux.

2) Imprégner un chiffon propre et sec et procéder à l'application d'une fine couche de protection.

NE PAS PULVÉRISER en direction de denrées alimentaires non emballées.

Contenance : 400 ml net

Recommandations : Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.



MULTIPOSITIONS



Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004

