



FABRICANT

DE PRODUITS TECHNIQUES

Partenaire des professionnels

INDUSTRIES • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

www.socodif-chimie-industrie.fr



AÉROSOLS

812A - SOCO'DEGRIP AU TEFLON

PROPRIÉTÉS

« 812A » est une dispersion, **en aérosol**, d'un télomer de tétrafluoroéthylène à chaîne courte en solution dans un solvant volatil.

« 812A » est, **SANS SOLVANT CHLORE**.

« 812A » forme un film translucide très fin (particule de *P.T.F.E.* de diamètre 5 microns).

« 812A » possède une excellente tenue en température de **- 120°C à + 260°C**.

APPLICATION ET UTILISATION

« 812A » est un très bon lubrifiant, anti-adhérent, agent de démoulage pour les cuirs, plastiques, cordages, extrusions, laminages, etc...

Le film protecteur formé rejette toutes les particules abrasives telles que le sable, la poussière, le sel ou la glace.

« 812A » est utilisable sur les joints tournants ou coulissants, les lames de scie, les appareils de reproduction, les chaînes et dérouleurs de cycles et de motos, partout où un film de lubrification sèche est nécessaire.

« 812A » est un agent de glissement et de protection utilisable sur les coques de bateaux et les planches à voile en antifouling.

MODE D'EMPLOI

► AGITER FORTEMENT, PENDANT 60 SECONDES, L'AÉROSOL AVANT UTILISATION

- Pulvériser à environ 20 cm des parties à traiter, préalablement nettoyées.
- Croiser les pulvérisations
- Éviter un excès de produit sur les pièces à traiter
- Laisser sécher 15 minutes

Travailler en atmosphère ventilée.

« 812A » est **INFLAMMABLE**.

Contenance : 400 ml net

Recommandations : *Réceptacle sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.*

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

