



PRODUITS VERTS

115 - SOCO'CERT SHAMPOING CARROSSERIE

CONTACT ALIMENTAIRE



ECODÉTERGENT

DESCRIPTION

- « 115 » est un shampoing dégraissant pour carrosseries de véhicules.
 - « 115 » est utilisable pour les camions frigorifiques ou transports alimentaires. Peut s'utiliser sur bâches, châssis et moteurs. Elimine le film statique.
 - « 115 » ne laisse pas de traces de coulures grâce à son action déperlante lors du séchage.
 - « 115 » exalte le brillant des peintures métallisées.
 - « 115 » laisse un film protecteur invisible qui ralentit l'apparition ultérieure des salissures.
- 95% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 0,05% issue de l'agriculture biologique.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide fluide fluide	pH	12,5 ± 0,5
Couleur	Incolore	Densité	1,06 ± 0,01
Odeur	Orange		

MODE D'EMPLOI

- Utilisation en pré-imprégnation basse pression (dilution de 3 à 5%)
ou
 - En application directe (doser de 1 à 3%).
puis
 - Laisser agir quelques minutes
 - Rincer abondamment avec de l'eau douce.
- Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation

LÉGISLATION

Conforme à l'arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Formulé avec des ingrédients d'origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l'environnement. Sans allergène. Emballage 100 % recyclable.

Détergent certifié par ECOCERT GREENLIFE selon le référentiel ECOCERT « Ecodetergent » disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.